



INSTRUKCJA NAKŁADANIA Altaxu Oleju do drewna



Altaxin Olej do drewna należy nakładać na drewno strugane lub oszlifowane. Preparat jest idealnym rozwiązaniem zarówno do drewna krajowego jak i egzotycznego.

Drewno użytkowane na zewnątrz lub wewnątrz narażone na biokorozję (grzyby pleśniowe, domowe, sinizna oraz owady żerujące w drewnie) należy wcześniej zabezpieczyć Penetrinem.

Oto kolejne kroki, które musimy wykonać, aby efekt końcowy nas zadowalał:

1. Należy zadbać, aby drewno było suche i czyste.
2. Otworzyć puszkę i dokładnie wymieszać preparat (mieszanie należy powtarzać, co kilka minut podczas malowania, szczególnie przy barwnych wersjach oleju).

Nakładanie oleju.

3. Grubszą warstwę Oleju nanieść na drewno za pomocą pędzla, szmatki lub tamponu malarskiego, wcierając go w drewno wzdłuż słojów. Jeżeli drewno chłonie olej, należy dokładać małe porcje preparatu.
4. Następnie należy dokładnie usunąć, za pomocą czystej szmatki, nadmiar niewchłoniętego oleju.
5. Pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia na 24 h.
6. Tak zabezpieczona powierzchnia jest gotowa do użytkowania.

Jeżeli chcemy, to możemy dodatkowo:

7. Po dokładnym wyschnięciu przetrzeć powierzchnię wilgotną od oleju szmatką. Chodzi o wypolerowanie powierzchni, a nie o stworzenie powłoki.
8. Pozostawić do dokładnego wyschnięcia (24 h)
9. Wyschniętą powierzchnię wypolerować miękką szmatką.